



Портел 1 - 1



Тип стьуб	Тип ф-т	Cx	Cy	B
CHД1 -6	Ф1	137	82	240
	Ф2	127	72	260
	Ф3	117	62	280
	Ф4	107	52	300
CHД1 -3	Ф5	97	42	320
	Ф1	152	97	240
	Ф2	142	87	260
	Ф3	132	77	280
	Ф4	122	67	300
CHД1	Ф5	112	57	320
	Ф1	167	112	240
	Ф2	157	102	260
	Ф3	147	92	280
CHД2	Ф4	137	82	300
	Ф5	127	72	320
	Ф6	117	62	340
	Ф7	107	52	360
CHД2 +3	Ф3	162	107	280
	Ф4	152	97	300
	Ф5	142	87	320
	Ф6	132	77	340
CHД2 +6	Ф7	122	67	360
	Ф3	177	122	280
	Ф4	167	112	300
	Ф5	157	102	320
	Ф6	147	92	340
	Ф7	137	82	360

КАРИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТИТЕ
(размери в см)



Размери и площ на "стыпките" на стыбове

Тип сырья	Размер [м]	Площадь [м ²]
CHD2+6	9,0/7,9	71,10
CHD2+3	8,7/7,6	66,12
CHD2	8,4/7,3	61,32
CHD1	8,4/4,7	61,32
CHD1-3	8,1/7,0	56,70
CHD1-6	7,8/6,7	52,26

№3	БОЛТОВИ СТОМАНОРЕШЕТЪЧНИ СЪТЪБОВЕ ЗА ВЛ 400 kV 1 x 3 x 3 АСО-400 + 2 x С-70	СНД 1 & СНД 2 ФУНДАМЕНТИ
----	--	-----------------------------